

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Clear Tack UV es una película de PET brillante y ultra clara, diseñada específicamente para la instalación en seco o en húmedo de gráficos sobre superficies de vidrio y sobre superficies lisas. La película está diseñada para eliminar las burbujas y no se ve afectada por la humedad. La tecnología de succión patentada de Coala Clear Tack UV garantiza que se pueda retirar sin dejar residuos. Esta versátil película también puede imprimirse al revés y no se estira.

COMPATIBILIDAD



ESPESOR

75
μ

100
μ

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Soporte: película de PET brillante ópticamente transparente, disponible en 75μm y 100μ
- Adhesivo: tecnología adhesiva híbrida
- Liner de liberación: PET siliconizado 1 cara

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Durabilidad en exteriores: 6 meses
- Temperatura de aplicación: >-5°C
- Rango de temperatura de servicio: -20°C a 120°C

RECOMENDACIONES

- Utilizar sólo en vidrio y otras superficies lisas y planas
- Limpie el sustrato de montaje antes de la aplicación
- Para instalaciones más grandes, aplique agua con una botella de spray y utilice una almohadilla de fieltro para ayudar a la aplicación general
- Manipule el material con cuidado antes de la impresión; utilice guantes para evitar las huellas dactilares
- La temperatura de impresión debe ser de 15-30°C (59-86°F) con un 30-60% de humedad
- Ajuste la impresora a la configuración de impresión más alta para obtener una calidad de impresión óptima
- Si el montaje se realiza sobre vidrio u otros sustratos retroiluminados, evalúe la densidad del color de la impresión en una ventana o con luz transmitida
- Con una alta carga de tinta, no se recomienda la impresión rollo a rollo
- Eliminar las burbujas de aire con una almohadilla de fieltro para bruñir

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

- Almacenar en el envase original cerrado en un ambiente fresco y seco 10-25°C con 50% de humedad relativa
- Vida útil de 2 años si se almacena en el envase original en las condiciones recomendadas

PRESTACIONES

- Calcomanías, señalización y publicidad en escaparates de alta calidad
- Equipos electrónicos (pantallas de televisión, pantallas de tabletas, monitores de ordenador...); neveras o vitrinas de cristal, fondos de acuario...

PRESTACIONES

- Reverso imprimible para el montaje interior del anuncio de la ventana
- Muy fácil de aplicar y de retirar / Sin adhesivo, por lo que no quedan residuos en la superficie
- Se puede volver a colocar y aplicar varias veces y se retira limpiamente hasta tres años después de su instalación
- Alta estabilidad dimensional con características planas / No se estira
- Resistente al desgaste (por ejemplo, a los arañazos) y al agua

PVC
FREE

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

